



PRINT



FAX\*



KOPI



SCAN

## Lynhurtige monolaser alt-i-én modeller med automatisk duplex og indbygget netkort.

Vælg en af disse brugervenlige allround kontormaskiner og få lave forbrugsomkostninger samt en bred vifte af funktioner, som er skræddersyet til netop dine behov.

- Alsidig monoprint, -fax\*, -kopi og farvescan
- Spar papir og tid med automatisk dobbeltsidet (duplex) print, kopi, scan og evt. fax\*
- Få mere fra hånden med imponerende print- og kopihastigheder på op til 30 sider pr. minut
- Fleksibel tilslutning og et stort udvalg af trådløse og kablede netværksfunktioner, så som 'scan til FTP' og 'scan til netværk'
- Brugervenlige modeller med direkte print fra USB og 5 linjers LCD display med baggrundsbelysning
- Full medfølgende toner samt mulighed for ekstra stor toner, som giver endnu lavere sidepriser
- Praktisk papirhåndtering med 250-arks papirkassette, 50 arks automatisk dokumentføder (ADF) og 50 arks fleksibel bakke

\* Kun MFC-modeller



Her får du virkelig noget for pengene:  
Tre energieffektive arbejdsheste, som  
hjælper dig med at skære ned på forbruget  
med automatisk duplexprint, -fax\*, -kopi og  
-scan. Desuden fås ekstra stor toner, som  
gør sideprisen lavere.



Scan dine A4-dokumenter i farver

## Hurtige præstationer og professionelle resultater

Med denne serie alt-i-én modeller kan du virkelig få noget fra hånden med imponerende print- og kopihastighed på op til 30 sider pr. minut. Den høje printopløsning og en fremragende farvescanner tilføjer iøjnefaldende kvalitet til dine forretningsdokumenter.

## Alsidige


Disse professionelle monolaser multifunktionsprintere er ægte alt-i-én modeller. For at dele en maskine mellem flere brugere, skal den bare tilsluttes dit eksisterende trådløse eller kablede netværk. 'Scan til FTP', 'scan til netværk', 'LDAP' eller 'scan til e-mail server' er blot nogle af de mange features, som hjælper dig med at spare tid og organisere. Print på specielle media, så som kuverter, labels eller transparenter er nemt med den fleksible bakke, som har direkte papirgennemgang. Fremstil professionelle dokumenter med den let anvendelige booklet printfunktion eller ved at tilføje et vandmærke.

## Let betjente, tidsbesparende funktioner som giver dig kontrol

Det er ingen sag at håndtere flersidede dokumenter med den automatiske dokumentføder. Spar tid ved at printe direkte fra - eller scan til - en USB-nøgle, uden at tænde computeren. Via et stort 5-linjers LCD-display med baggrundslys får du nem adgang til menuerne, og du kan se status for maskinen. Med Secure Print-funktionen er det altid sikkert at printe fortrolige dokumenter. Fra Brother's Solution Centre website kan du gratis downloade BRAdmin software, som gør det enkelt at styre virksomhedens printerpark centralt.

## Fremragende værdi for pengene

Denne alt-i-én serie har adskillige funktioner, som er med til at holde dine udgifter nede: Reducér papirforbruget med automatisk duplex eller begræns antallet af sider, som hver enkelt bruger kan printe, ved hjælp af Secure Function Lock-funktionen. Undgå sendeomkostninger ved at benytte Internet Fax-funktionen\*. Toner (mulighed for ekstra stor) og langtidsholdbar tromle er separate. Det betyder, at du kan udskifte dem individuelt og dermed spare penge. Maskinerne er yderst energieffektive, og er derfor blevet ENERGY STAR-certificerede. Ydermere, er de tildelt det eftertragtede tyske Der Blaue Engel-miljømærke for lavt støjniveau, genbrugsvenligt design og anvendelse af ufarlige materialer.



Gør omgående indtryk  
– med hurtig 30 ppm A4-print



Automatisk dokumentføder – perfekt til fax\*,  
kopi eller scan af flersidede dokumenter

\*Kun MFC-modeller

# DCP-8085DN, MFC-8880DN & MFC-8890DW

Pålidelig ydeevne, utrolig lette at anvende, fremragende værdi og professionelle resultater: Disse alt-i-én modeller er en utrolig gevinst for dit kontor.

Fremstil professionelle kvalitetsdokumenter med Brother's funktionspakkede alt-i-én modeller. Du får lynhurtig print- og kopihastighed på op til 30 sider pr. minut, og kan dele vidunderet med dine kollegaer via jeres eksisterende netværk.

Skær ned på papirforbruget med automatisk duplexprint, -scan og -kopi, eller benyt N-i-1 funktionen til at printe flere sider på et ark. Desuden kan du lave booklets eller tilføje et vandmærke ved hjælp af den brugervenlige printerdriver.

Det er nemt at printe på specialmedia, så som kuverter, med den fleksible bakke, og den automatiske arkføder gør det muligt at kopiere, scanne og faxe\* flersidede dokumenter. Standardpapirkassetten kan indeholde 250 ark, og der er endda mulighed for at tilføje yderligere en bundkassette, så du opnår fuld fleksibilitet.

Disse alt-i-én modeller er tildelt det prestigefyldte tyske Der Blaue Engel-miljømærke. Denne skrappe miljøstandard opnås kun af apparater, som ikke indeholder farlige substanser, og som har et særdeles lavt støj- og emissionsniveau. På den måde får du en mere komfortabel arbejdsplads, og er samtidig med til at passe på miljøet. \* kun MFC-modeller



## Tekniske specifikationer

Mono duplexprinter		
Teknologi	Standard Duplex	Elektrofotografisk laser Op til 30 ppm Op til 13 ark pr. minut
Emulering		PCL@6, BR-Script 3 (Postscript@3 lanugage emulering), IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Opløsning		1.200 dpi, HQ1200 (2.400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
Første side		Under 8,5 sekunder
Indbyggede fonte		PCL@6 - 66 skalerbare fonte, 12 bitmap fonte, 13 strekkoder, Postscript@3 - kompatible fonte: 66
Interface		Hi-Speed USB 2.0
Netkort		10/100 Base-TX
Trådløst netkort	(MFC-8890CW)	LAN IEEE801.11b/g (Infrastructure mode/Adhoc mode)
LCD display		5 linjer x 22 tegn med baggrundslys
Hukommelse		32 MB standard / 544 MB max.
Mono duplexkopi		
Kopihastighed	Standard Duplex	Op til 30 cpm Op til 13 ark pr. minut Op til 1.200 x 600 dpi
Opløsning		Under 10,5 sekunder (fra ready mode)
Første side		Ja
Stak og sortér		Formindsk og forstør dokumenter fra 25% til 400% i 1% intervaller
Zoom		
Mono duplexfax - kun MFC-modeller		
Modem		33.600 bps Super G3 - ca. 2 sek. transmission
Internetfax		Fax dokumenter til modtagere over hele verden over internettet uden brug af telefonlinje
Fax/tlf. switch		Ja
Enkelttaster		40 (2 x 20) modtagere
Hurtigopkald og gruppeopkald		Op til 300 modtagere og op til 8 grupper
Nummerbestemt ringning		Ja
Automatisk genopkald		Ja
Faxvideresendelse og -afhentning		Videre-send eller afhent fax til eller fra et andet nummer
Sende- / modtagehukommelse		Op til 500 sider (ITU-T testark, standardopløsning, MMR)
ECM fejlrretning		Maskiner, som begge har ECM funktion, kan spore fejl under transmissionen og gensende evt. fejlbehandlede sider.
PC-fax****		Sender og modtager fax fra din PC (kræver telefonlinje)
Farve duplexscanner		
Opløsning	Fra scanner glas Fra ADF	600 x 2.400 dpi 600 x 1.200 dpi 19.200 x 19.200 dpi
Opløsning (forbedret)		256 gråtoner
Gråtoner		48 bit intern / 24 bit extern
Farvedybde		Scan til e-mail / OCR / billede / fil**
Scannefunktioner		Scan til netværk / FTP / USB-nøgle
Papirhåndtering		
Papirinput	Standard papirkassette Fleksibel bakke Ekstra papirkassette (LT-5300) Automatisk dokumentføder (ADF) Udfaldsbakke	250 ark 50 ark 250 ark 50 ark 150 ark (forside nedad)
Papiroutput		
Mediaspecifikationer		
Mediatyper	Standard papirkassette Fleksibel bakke Ekstra papirkassette (LT-5300)	Tyndt papir, alm. papir, bond papir, genbrugspapir, transparenter (op til 10 ark) Tyndt papir, alm. papir, tykt papir, bond papir, genbrugspapir, kuverter, labels, transparenter (op til 10 ark) Tyndt papir, alm. papir, bond papir, genbrugspapir
Mediavægt	Standard papirkassette Fleksibel bakke Ekstra papirkassette (LT-5300)	60 til 105g/m <sup>2</sup> 60 til 163g/m <sup>2</sup> 60 til 105g/m <sup>2</sup>
Mediastørrelser	Duplex Standard papirkassette Fleksibel bakke Ekstra papirkassette (LT-5300)	60 til 105g/m <sup>2</sup> A4, LTR, ISOB5, A5, A5 (Long Edge), ISOB6, A6, EXE Bredde 69,8 til 216 mm, længde 116 til 406,4 mm A4, LTR, ISOB5, A5, ISOB6, EXE

Printerdriver software		
Windows®		Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Macintosh®		Mac OS® X 10.3.9 eller nyere
Linux***		CUPS udskrivningssystem (x86, x64 miljø) LPD/LPRng printsystem (x86, x64 miljø)
Printerdriver funktioner		
Automatisk duplex		Automatisk print på begge sider af papiret
Booklet print		Printer 4 sider på hvert ark papir (2 sider pr. ark), så det kan foldes på midten
N-up print		Reducerer 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-ark til 1 A4-ark
Poster print		Forstørret 1 A4-ark til plakatstørrelse vha 4, 9, 16, 25 A4-ark
Vandmærkeprint		Ja
Macrofunktion		Automatiserer gentagne opgaver, f.eks. print af brevoved
Statusmonitor		Viser printerstatus på din pc
USB direkte interface		
USB direkte print		Print billeder eller filer direkte fra en USB-nøgle
Filformater - print		PDF-version1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (fremstillet af disse modeller printerdriver), TIFF (MH) (scannet af Brother model)
Scan til USB		Scan billeder eller dokumenter til USB-nøgle
Filformater - scan		PDF-version1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF
Netværk		
Webbased Management		Webbrowser printserver-styring
Driver Deployment Wizard		En hurtig og nem måde at udnytte Brother drivere på en Windows® netværks-pc
BRAAdmin Light		Printserver-styring til Windows® og Mac® OS X 10.2.4 eller nyere
BRAAdmin Professional***		Til LAN/WAN styring
Protokoller		TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 understøttede protokoller		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) Win/NetsBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client og server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client og server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTIP (MFC-8880DN/8890DW)
IPv6 understøttede protokoller		LDAP, POP3/SMTP NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP client og server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client og server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebservicessPrint, CIFS client, SNTIP, LDAP, POP3/SMTP (MFC-8880DN/8890DW)
Adressebog		LDAP, POP3/SMTP Få adgang til intern adressebog via LDAP til afsendelse af fax og e-mails
Forbrugsstoffer & tilbehør		
Medfølgende toner		Ca. 3.000 sider*
Standard toner		TN-3230 - ca. 3500 sider*
Højkapacitetstoner		TN-3280 - ca. 8000 sider*
Tromle		DR-3200 - ca. 25000 sider
Ekstra papirkassette		LT-5300 - op til 250 ark
Dimensioner & vægt		
Dimensioner (b x d x h) / vægt	Med emballage	628 x 567 x 575 mm / 21,8 kg (DCP-8085DN), 22,1 kg (MFC-8880DN/8890DW)
	Uden emballage	531 x 451 x 475 mm / 18,4 kg (DCP-8085DN), 18,6 kg (MFC-8880DN/8890DW)
Andet		
Strømförbrug	Kopiering Ready Sleep	680 W 85 W 16 W (DCP-8085DN), 18 W (MFC-8880DN), 19 W (MFC-8890DW)
Støjniveau - Lydeffekt	1 brug (kopiering) Ready	LWAd = 6,95 Bell LWAd = 4,6 Bell
Støjniveau - Lydtryk	1 brug (kopiering)	LpAm = 56 dBA (DCP-8085DN/MFC-8880DN), LpAm = 55 dBA (MFC-8890DW)
Økologi	Ready Strømbesparende Tonerbesparende	LpAm = 30 dBA Ja Ja
Laserklassificering		Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1+A2:2001)
Anbefalet printvolumen pr. md.		500 - 3500 sider

\* Anslået indhold i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 \*\* Kræver Brother software

\*\*\* Kan downloades gratis fra <http://solutions.brother.com> \*\*\*\* Modtagelse kun i Windows®

**brother**  
at your side

**Brother International (Danmark) A/S**

Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf. +45 43313131 Fax +45 43313143

Web-site: [www.brother.dk](http://www.brother.dk)

Solutions web-site: <http://solutions.brother.com>

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker.