



**DCP-9055CDN**



**MFC-9460CDN**



## Lynhurtige farvelaser alt-i-én printere med automatisk duplex og netkort.

To robuste modeller med høj ydeevne, som opfylder det travle kontors behov for print, scan og kopi i farver. MFC-modellen har endvidere indbygget farvefax til hurtig kommunikation med omverdenen – også via internet.

- Alsidige farvelaser alt-i-én printere med scan, kopi og fax\*.
- Hurtige og effektive med printhastigheder på op til 24 sider pr. minut i både farver og sort/hvid.
- Print professionelle farvedokumenter med duplexfunktionen (dobbeltsidet print).
- Skær ned på udgifterne til hardware ved at dele maskinen mellem flere brugere i netværket.
- Vælg mellem standard tonere (medfølger) og ekstra store tonere for endnu lavere sidepriser.
- Miljøvenlige og økonomiske – svanemærkede, ENERGY STAR- og Der Blaue Engel-certificerede.

\* Kun MFC-9460CDN



Bliv mere produktiv på kontoret med disse alt-i-én farvelasere og deres imponerende udvalg af økonomiske og tidsbesparende funktioner.



Spar op til 50 % af papirforbruget med duplexfunktionen (dobbeltsidet print).

## Lavere forbrug

**Del ressourcerne.** Når flere brugere deler alt-i-én printeren, bliver kontoret mere effektivt og mindre rodet. Ud over at hele arbejdsgruppen kan printe til maskinen, understøtter den også netværksscanning, så brugerne kan scanne direkte til netværksmapper og FTP-steder.

**Minimalt strømforbrug.** Alt-i-én printerne er ENERGY STAR-godkendte og har meget lav TEC-værdi (Typical Electrical Consumption) – helt ned til 1,76 kWh pr. uge. Det vil tydeligt kunne ses på dine elregninger.

**Adgangs- og brugerkontrol.** Brother's unikke sikkerhedslås gør det muligt at begrænse brugeradgangen til visse funktioner, så som farveprint og -kopi. Endvidere kan du indstille en maksimal månedlig printvolumen for personalet, så du kan holde styr på driftsomkostningerne.

**Spar papir og brug mindre toner.** Formindsk 2, 4, 9, 16 eller 25 sider til kun ét A4-ark med N-up-print.

## Spar tid

**Super effektiv.** Takket være den imponerende printhastighed på op til 24 sider pr. minut i både farver og sort/hvid, leverer alt-i-én printerne hurtige, professionelle resultater igen og igen.

**Fleksible mediavalg.** Print på tykt papir eller kuverter via den fleksible bakke til 50 ark. Og med den direkte papirgennemgang, behøver du blot at indføre dine specialmedia i fronten, hvorefter de færdige print kommer ud bag på maskinen.

**Lav professionelle dokumenter.** Print letlæselige, professionelle dokumenter i A5-hæfteformat ved at vælge booklet-funktionen i printerdriveren.

**Få kontrol.** Der er to enkle systemer til styring af dine netværksprintere, Web Based Management og/eller BRAdmin Professional\*. Begge giver mulighed for nemt at ændre indstillinger og konfigurere apparatets statusadvarsler, uden du behøver at forlade dit skrivebord. Web Based Management giver mulighed for at konfigurere via din webbrowser, uden du behøver at installere software. BRAdmin Professional\* er perfekt til en større maskinpark, som er spredt ud over hele kontoret, for så slipper du for at gå hen til hver enkelt printer. På den måde opstår der færre printerstop og personalet bliver mere produktivt.

**Mulighed for udvidelse.** Hvis din virksomhed vokser, kan dine alt-i-én printere vokse med. Standard papirkapaciteten til 250 ark kan forbedres yderligere ved at tilføje en ekstra papirkassette til 500 ark, så det maksimale papirinput når op på 800 ark.

## Sikker og pålidelig

**Føl dig tryk.** Print dine mest konfidentielle dokumenter med ro i sindet. Brother's sikkerhedsprint sørger for, at de ikke falder i de forkerte hænder. Det er utrolig nemt at anvende: Når du er klar til at printe dit dokument, indtaster du en personlig PIN-kode på din pc, og trykker på printknappen. Dokumentet bliver først printet, når du fysisk indtaster din PIN-kode på printeren.

**SLL-kryptering.** Selv om dokumenter sendes fra pc'en til printeren på få sekunder, er det længe nok til, at informationerne kan blive hacket. SLL forhindrer dette ved at kryptere de data, du sender over netværket.

\*Kan downloades gratis på: <http://solutions.brother.com>



Print på kuverter og tykkere media via den fleksible bakke.



Kopier flersidede dokumenter hurtigt og nemt med den automatiske dokumentføder.

## Lynhurtige farvelaser alt-i-én printere med automatisk duplex og netkort.

Alle de funktioner, du har brug for til at fremstille professionelle resultater, er samlet i disse modeller. Begge tilbyder høj printhastighed på op til 24 sider pr. minut i både sort/hvid og farver. Derudover får du funktioner som fax\*, scan og kopi, som tilsammen giver den perfekte partner, når produktiviteten på kontoret skal i vejret og omkostningerne på samme tid skal sænkes.

Takket være Brother's ekstra store tonerpatroner og ENERGY STAR-certificerede, lave strømforbrug og en TEC-værdi på kun 1,76 kWh, får du ekstremt lave sidepriser. Vil du spare endnu flere penge, kan du reducere dit papirforbrug med automatisk dobbeltsidet print (duplex).

De to netværksmodeller tilbyder kablet tilslutning som standard, så op til 10 brugere kan få glæde af de mange faciliteter. For at sikre dit netværk og dine forretningsdokumenter, har Brother indbygget et væld af sikkerhedsfunktioner, så som SSL og 802.1x-netværkskryptering, i maskinerne.

Uanset om du vælger DCP-9055CDN eller MFC-9460CDN, får du en maskine, som har opnået den nordiske svanemærkning og den prestigefyldte Der Blaue Engel-certificering for ekstra skånsom påvirkning af miljøet og lavt støjniveau.

\*Gælder ikke for DCP-9055CDN



## Tekniske specifikationer

Duplex farvelaserprinter	
Teknologi	Elektrofotografisk laserprinter (single pass)
Laserklasse	Klasse 1 laserprodukt (IEC60825-1:2007)
Printhastighed A4	Op til 24 sider pr. minut farve og s/h
Printhastighed A4 (duplex)	Op til 14 sider (7 ark) pr. minut farve og s/h
Opløsning	Op til 2.400 × 600 dpi
Opvarmningstid	Under 33 sekunder (fra dvale)
Første side	Under 16 sek. (fra standby)
Emulering	PCL®6, BR-Script 3 (PostScript®3 sprogemulering)
Indbyggede fonte	PCL®6, 66 skalerbare fonte, 12 Bitmap fonte, 13 strekkoder, PostScript®3 – kompatible fonte: 66
Hukommelse	128 MB, maks. 384 MB med 1 × DDR2 (144 PIN)
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Netkort	10/100 Base-TX
LCD-display	5 linjer × 22 tegn, hvidt baggrundslys
LED'er	Data-LED (grøn) & fejl-LED (orange)
Farvekopi	
Kopihastighed A4	Op til 24 cpm farve og s/h
Opløsning	Op til 1.200 × 600 dpi
Første kopi	Inden 24 sek. (farve), 19 sek. (s/h)
Multikopi/Stak og sortér	Op til 99 kopier/Ja
Zoom	Forstørrelse og formindsker dokumenter fra 25 % til 400 % i 1 %-intervaller.
N-i-én kopi	Komprimerer 2 eller 4 sider til 1 A4-ark
Farvefax (Kun MFC-9460CDN)	
Modemhastighed	33.600 bps Super G3
Internettax***	Fax dokumenter til modtagere over hele verden over internettet uden brug af telefonlinje
Fax/tif.switch	Ja
Enkelttaster	16 (8 × 2) modtagere
Hurtigopkald og gruppeopkald	Op til 300 hurtigopkald og op til 20 grupper
Automatisk genopkald	Ja
Nummerbestemt ringning	Ja
Faxvideresendelse og -afhentning	Videresend eller afhent fax til eller fra et andet nummer
Sende- / modtagehukommelse	Op til 500 sider (ITU-T testark, standardopløsning, JBIG)
ECM-fejlretning	Maskiner, som begge har ECM-funktion, kan spore fejl under transmissionen og gensende evt. fejlbehæftede sider.
Pc-fax	Sender og modtager fax fra din pc via telefonlinje (Modtage kun i Windows®)
Farvescanner	
Opløsning	1.200 × 2.400 dpi (fra scanner glas), 1.200 × 600 dpi (fra ADF)
Opløsning (forbedret)	19.200 × 19.200 dpi
Gråtoner	256 gråtoner
Farvedybde	48 bit intern / 24 bit ekstern
Scannefunktioner	Scan til e-mail / OCR / billede / fil** Scan til FTP / netværk Scan til USB-nøgle
MFC-9460CDN	
Mediaspecifikationer	
Mediatyper	Standard/ekstra papirkassette: alm. papir, genbrugspapir, tyndt papir, glossypapir Fleksibel bakke: alm. papir, tyndt papir, tykt papir, tykkere papir, genbrugspapir, bond-papir, labels, tykke/tynde kuverter
Mediavægt & kapacitet	ADF (automatisk dokumentføder): alm. papir, genbrugspapir Standard papirkassette: 60 til 105 g/m <sup>2</sup> – 250 ark Ekstra papirkassette (LT300CL): 60 til 105 g/m <sup>2</sup> – 500 ark Fleksibel bakke: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> – 50 ark
Mediastørrelser	ADF (automatisk dokumentføder): 64 til 90 g/m <sup>2</sup> – 35 ark Standard/ekstra papirkassette: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lang kant), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio
Papiroutput	Manuel føder: Bredde 69,8 mm til 216 mm, Længde 116 mm til 406,4 mm 150 ark (forside nedad) 1 ark (forside opad) direkte papirgennemgang

Printerdriver-software	
Windows®	Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional Windows Server® 2003 (Kun netværk / 32 & 64 editions), Windows Server® 2008 (Kun netværk / 32 bit & 64 editions), Windows Server® 2008 R2 (Kun netværk)
Macintosh®	Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x 10.6.x
Linux***	CUPS udskrivningssystem (x86-, x64-miljø), LPD/LPRng udskrivningssystem (x86-, x64-miljø)
Printerdriver-funktioner	
N-up-print	Reducerer op til 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til 1 A4-side
Posterprint†	Forstørrelse 1 A4-side til en plakat vha. 4, 9, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærkeprint†	Printer dokumenter med foruddefineret tekst eller brugerdefinerede beskeder
Bookletprint†	Print letlæselige, professionel pjecer i A5-format vha automatisk duplex.
Sikkerhedsprint††	Beskyt dine printjobs med en PIN-kode.
Farvekontrol	Rediger farveindstillingerne i printerdriveren for nøjagtige farver
Farvebegrænsning†	Farveprint kan begrænses for de enkelte brugere af en administrator
Sidehoved og sidefod†	Print tid og dato og/eller bruger-ID på dokumenter
Netværk	
Webbaseret styring	Styring af printernetkort via webbrowser
Driver Deployment Wizard	En hurtig og nem måde at udnytte Brother printerdriverne på en Windows® netværks-pc
BRAdmin Light	Netkortstyring til Windows® og Mac® OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional***	Til LAN/WAN-styring
Protokoller	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 understøttede protokoller	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP client og server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client og server, SMTP client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SNT
IPv6 understøttede protokoller	LDAP, POP3/SMTP NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP client og server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client og server, SMTP client, ICMPv6, SNT client, LLTD responder, Web Services (print)
Forbrugsstoffer	
Medfølgende tonere	2.500 sider* BK / 1.500 sider* C, M, Y
Standard toner sort	TN320BK op til 2.500 sider*
Standard toner farver	TN320C/M/Y op til 1.400 sider*
Stor toner sort	TN325BK op til 4.000 sider*
Stor toner farver	TN325C/M/Y op til 3.500 sider*
Tromle	DR320CL op til 25.000 A4-sider
Bælteenhed	BU300CL op til 50.000 sider
Wastetoner boks	WT300CL op til 50.000 sider
Dimensioner & vægt	
Med emballage	585 (B) × 676 (D) × 660 (H) mm / 32 kg
Uden emballage	410 (B) × 503 (D) × 492 (H) mm / 26,5 kg
Andet	
Strømforbrug	Kopi: 570 W, Standby: 70 W Dyb dvale: 1,2 W (DCP-9055CDN) / Dyb dvale: 1,7 W (MFC-9460CDN)
TEC-værdi	1,76 kWh (DCP-9055CDN) / 1,79 kWh (MFC-9460CDN)
Støjniveau – Lydeffekt	6,68 Bell under print, 4,26 i standby
Støjniveau – Lydtryk	Under 57 dBA under print, 33 dBA i standby
Økologi	Bruger mindre energi, når den ikke anvendes Reducerer tonerforbruget
Anbefalet printvolumen pr. måned	500 til 3.000 sider

\*I overensstemmelse med ISO/IEC 19798 \*\*Kræver Brother-software † Kun Windows®

\*\*\*Kan downloades gratis på <http://solutions.brother.com> †† Kun Windows® og Apple Macintosh

Forhandler:

**brother**  
at your side

Brother International (Danmark) A/S

Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

[www.brother.dk](http://www.brother.dk)

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 11-2010

