

QL-1050
QL-1060N

STANDARD PAPIRETIKETTER

Vores papiretiketter har en særlig overflade, som gør dem mere holdbare end andre papiretiketter.

AFTAGELIGE PAPIRETIKETTER

Fjernes nemt fra emnet og efterlader ingen limrester eller andre mærker.

PLASTIKFILMETIKETTER

En fremragende løsning til midlertidig skiltning og når papiretiketter ikke er stærke nok. Brug de rivefaste plastikfilmetiketter i områder med periodisk fugt og slitage. Fås i hvid, gul og klar.

Teknisk information

Printer hardware	
Printmetode	Termo linjeprint
Max. etiketbredde	102 mm
Max. printhøjde	98,6 mm
Max. etiketlængde	3 meter (Windows) / 1 meter (ikke-Windows)
Printopløsning	300 dpi
Max. printhastighed	110 mm/sek 69 labels/min*
Kniv-sensor	Ja
Åbent låg-sensor	Ja
Rullestørrelse-sensor	Ja
Interfaces	QL-1050: USB, serielt (RS-232C) QL-1060N: USB, serielt (RS-232C), 10/100 Base-TX netkort
Dimensioner	170 mm (B) x 220mm (D) x 147,5mm (H)
Vægt	1,7 kg (uden DK-rulle)
Strømforsyning	Internal Switched Power Supply – 220V-240V AC
Total/brugerhukommelse	4 MB / 2 MB
Printhead MTTF**	30 km / 1300 udstansede ruller
Kniv MTTF**	150.000 afskæringer (etiketter i endeløse baner) 300.000 afskæringer (udstansede etiketter)

- Standard adresselabels ** (Beregnet efter Brother's interne test, ingen garanti)

Medfølgende tilbehør	• Etiketsamlingsbakke • USB-kabel • AC-strømforsyning • CD-ROM (software/driver/manual) • Quick start guide (til QL-1050) • Setup guide & manual (til QL-1060N) • Forbrugsstofguide
• 2 x DK DK-startruller: - DK11241 40 store fragtetiketter (102 mm x 152 mm) - DK22205 8 m papirtape i endeløse baner (62 mm x 8 m)	

Systemkrav PC	
Styresystem	QL-1050: Windows 2000 Pro / XP / Vista QL-1060N: Windows 200 Pro / XP / Vista / Windows Server 2003
Min. CPU hastighed	Som styresystemets specifikationer anbefaler
Min. hukommelse (RAM)	Som styresystemets specifikationer anbefaler
Ledig harddiskplads	70MB eller mere
Interface	QL-1050: USB 1.1 eller nyere specifikation / RS-232 9 pin D-Sub QL-1060N: USB 1.1 eller nyere specifikation / RS-232 9 pin D-Sub / 10/100 Base TX kablet Ethernet
Grafikkort	SVGA med min. 16 bit farvedybde
Andet	CD-ROM drev til installation

Forhandler:




Mulighed for mange etiketstørrelser og –materialer



DK22606 - 62 mm x 15,24



DK11241 - 102 mm x 152 mm



Dk11209 - 29 mm x 62 mm



DK11202 - 62 mm x 100 mm



DK11203 - 17 mm x 87 mm



DK11204
17 mm x 54 mm



DK11208 - 38 mm x 90 mm



DK11218
24 mm Ø



DK11221
23 mm x 23 mm



QL-1050 professionel etiketprinter
QL-1060N professionel etiketprinter til netværk



Always at your side

QL-1050 og QL-1060N er de to flagskibsmodeller i Brother’s sortiment af professionelle etiketprintere. Her får du ultimativ fleksibilitet til alle dine mærkningsopgaver.



Når du anvender DK-ruller i endeløse baner samt den indbyggede kniv, kan du printe enhver etiketlængde – fra 25 mm op til 3 meters længde.

Overblik over funktioner	QL-1050	QL-1060N
Printer etiketter fra 12 mm op til 102 mm bredde	✓	✓
Indbygget, kraftig, automatisk kniv	✓	✓
300 dpi printopløsning	✓	✓
110 mm/sek printhastighed	✓	✓
Selvrensende printhoved	✓	✓
Leveres inkl. avanceret etiketdesignsoftware i kassen	✓	✓
Indbyggede fonte, stregkoder og ESC/P-emuleringer for maksimal kompatibilitet med legacy systemer.	✓	✓
Integreret USB 1.1 og RS-232-porte	✓	✓
Enkeltbruger understøttelse	✓	✓
Flerbruger understøttelse	X	✓
Indbygget 10/100 Base-TX netkort	X	✓
Fjernkontrol og –konfiguration af etiketprinter via webbrowser	X	✓

QL-1060N – Avanceret netkort som standard

QL-1060N har endvidere et 10/100 Base TX netkort, som gør det muligt at placere printeren væk fra Pc'en. Det betyder, at etiketprinteren nemt kan placeres overalt i bygningen, hvor der findes en netværksport, så flere brugere/computere kan printe til denne netværksprinter. Alternativt kan flere QL-1060N etiketprintere placeres forskellige steder, og forskellige printjobs kan sendes til den ønskede etiketprinter fra samme computer.

QL-1060N kan styres via enhver webbrowser i netværket ved at tilslutte til den sikre webserver inde i etiketprinteren, så du kan konfigurere netværksindstillinger og andre funktioner. Du kan også checke printerstatus, såsom er rullen ved at være tom, er låget åbent etc.

Software til etiketfremstilling

Brother medleverer etiketprintsoftware i kassen uden ekstra omkostninger. Tre programmer medfølger som standard, så du kan vælge det program, der passer bedst til netop din opgave.

- Et simpelt "Markér, klik og print" add-in til populære Microsoft Office-programmer.
- Adressebogs-program til lagring af adresser og udskrivning af fragt- og postetiketter.
- P-touch Editor er et avanceret etiketdesign-program, som er specielt udviklet af Brother til vores etiket- og labelprintere. Der er utallige muligheder, og etiketten, du designer, vil blive printet præcis som den ser ud på skærmen.

Nogle af hovedfunktionerne i P-touch Editor er:

- STREGKODER** – Alle populære industrielle standard stegkodeprotokoller, inkl. 2D stregkoder, understøttes.
- DATABASE TILSLUTNING** – Kør sammen med data i Microsoft Excel, Access eller CSV-filer og print disse data på dine etiketter én efter én.
- CLIP ART/SYMBOLER** – Hundrevis af clip-art billeder medfølger
- GRAFISK BILLED IMPORT** – Understøtter jpg, bmp, tif og png-filer, så du kan indsætte firmalogo eller specialistsymboler på din etiket.



Ideelt til brug inden for:

- Logistik og lager
- Emballering
- Konferencer og events
- Medicinal- og sundhedssektor
- Fabrikker
- Detail
- Kontor

Perfekte labels – hver gang

Vores professionelle etiketprintere til 102 mm etiketter er designet til at give maksimal fleksibilitet og flest muligheder, uanset dine behov for opmærkning. Modellerne har USB- og RS-232-serielporte som standard, så maskinerne kan tilsluttes det meste udstyr.

QL-1060N har endvidere indbygget netværksport med avancerede, webbaserede styrefunktioner. Idet etiketrullerne er designet til udelukkende at anvendes med Brothers QL-etiketprintere, er du sikker på at få højeste printkvalitet. Alle ruller har en særlig rulleguide, som sikrer, at etiketten er installeret korrekt, så det er umuligt at isætte etiketterne på hovedet. Guiden sikrer også, at hver eneste etiket printes lige, uanset størrelsen på etiketten, du printer.

Software til etiketfremstilling

Brother b-PAC Software Development Kit (SDK) er et etiketprint COM objekt bibliotek, hvormed software ingeniører nemt og effektivt kan integrere Brother's etiketprintere i Windows® programmer, og det fås gratis fra Brother. Det følgende diagram viser, hvordan du kan anvende b-PAC SDK til at fremstille en navneetiket.

